12 기타 품목

12-1 인디케이터
Semaphore Indicator

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

YS	PI	R	—	29	D	S
Yong Sung	Positon Indicator	전면 타입 (Front type)		전면 크기 (Front size)	전원 (Power source)	전압 (Voltage)
		R : 원형(Round)		29 : Ø29	D : DC	S : 24V, 48V M : 30V L : 110V, 125V

특징 | Features |

- 발전소, 변전소의 배전반에 적용 (Applying for panels of power plants and substations.)
- 산업용 플랜트 판넬에 적용 (Applying for industrial plant panels.)


기술 사양 | Technical Specifications |

하우징 (Housing)	전압(DC) (Voltage)	소비전력 (Power consumption)	무게 (Weight)
Ø22.0	24V±10%	0.15W 이하 (Below 0.15W)	Approx. 50g
	48V±10%	0.4W 이하 (Below 0.4W)	
	30V(21V~36V)	0.2W 이하 (Below 0.2W)	
	110V±10%	1.6W 이하 (Below 1.6W)	
	125V±10%	1.6W 이하 (Below 1.6W)	

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)






- 터미널 나사 (Terminal screw) : M3
- 케이블 (Cables up to) : 1.5㎟

판넬 가공 치수 | Cut-out Dimension |


(unit : mm)



결선도 | Connection Diagrams |

(unit : mm)

1, 2번 단자 연결 (Connection 1, 2)
입력 전압 (Input voltage)



단자 (Terminals)

S 타입 전압 (S type voltag)
3번 단자 연결 – 24V (Connection 3 – 24V)
4번 단자 연결 – 48V (Connection 4 – 48V)

M 타입 전압 (M type voltage)
3번 단자 연결 – 30V (Connection 3 – 30V)

L 타입 전압 (L type voltage)
3번 단자 연결 – 110V (Connection 3 – 110V)
4번 단자 연결 – 125V (Connection 4 – 125V)

동작 상태 | Operational Status |

